

# Spinner 1500 s



**Предназначен для упаковывания:**

- Мебели для спальных комнат
- Односпальных кроватей
- Дверных рам
- Фасадов кухонных шкафов
- Акриловых дверей
- Шкафов для ваннных комнат
- Межкомнатных дверей
- Дверей для шкафов купе
- Ламината
- Алюминиевых, металлических и деревянных профилей
- ПВХ продукции

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Габариты упаковываемой продукции:**

<b>Минимальная длина</b>	Неограниченна
<b>Минимальные размеры (ширина x высота x длина)</b>	100 x 18 x 550* мм

**Характеристики конвейера:**

<b>Рабочая длина</b>	1924 мм
<b>Общая длина</b>	2000 мм
<b>Рабочая высота</b>	900 мм
<b>Мощность двигателя</b>	0,75 кВт
<b>Максимальное ускорение конвейерной ленты</b>	10 м/мин
<b>Максимальная грузоподъёмность</b>	150 кг/метр

**Характеристики стрейч плёнки:**

<b>Максимальная ширина</b>	250 мм
<b>Максимальный диаметр рулона</b>	250 мм
<b>Внутренний диаметр рулона</b>	76 мм
<b>Рекомендуемая толщина плёнки</b>	23, 30, 35 микрон

**Общие характеристики станка:**

<b>Мощность главного двигателя</b>	2,2 кВт
<b>Максимальная скорость вращения кольца</b>	50 об/мин
<b>Минимальная скорость вращения кольца</b>	10 об/мин
<b>Электронные компоненты</b>	Siemens, Schneider, LS
<b>Общая масса</b>	1200 кг